

Produktdetails

# PLG187-C-E

PLG187-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8 mm,  
transp, Schrumpft. +110°C, Polyolefi FW, 1 VPE  
= 1 Rolle à 75m



## Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | PLG187-C-E   |
| Bestellnummer    | 7TCA017300R0632  |
| EAN              | 5414363107842  |
| Beschreibung     | PLG187-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8 mm, transp, Schrumpft. +110°C, Polyolefi FW, 1 VPE = 1 Rolle à 75m                           |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 75 m |

## Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EAN                   | 5414363107842    |
| UPC                   | 786210582603     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | Rolle            |

## Abmessungen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tiefe des Produkts | 246.1 in<br>75 m |
|--------------------|------------------|

---

## Verpackungsinformationen

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 1 reel            |
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 15.4 in<br>391 mm |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1   | 6.3 in<br>160 mm  |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1  | 15.4 in<br>391 mm |

---



---

## Weitere Informationen

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label      | Shrink-Kon                       |
| Farbe              | transparent                      |
| Gültig ab          | 19980708                         |
| Betriebstemperatur | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Produktname        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp         | flexibler Schrumpfschlauch       |
| RoHS Datum         | 9AKK107991A8073                  |
| Schrumpfrate       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur | 230 °F<br>110 °C                 |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | PLG187-C-E |
|---------------------------------------|------------|

---



---

## Klassifizierungen

---

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 7                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 8                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Kategorie                        | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

