

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | LED lijnarmaturen voor wand- en plafondmontage

---

### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Plafond- en wandopbouwmontage
- Gangen, trappenhuisen, kelders
- Algemene binnenverlichting



---

### Productvoordelen

- Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding
- Grote energiebesparingen vergeleken met armaturen die conventionele lichtbronnen gebruiken
- Functioneel en minimalistisch ontwerp

---

### Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Lijnarmatuur voor wand en plafond
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)
- Levensduur: max. 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 4.000 K
- Armatuurefficiëntie: tot wel 100 lm/W
- Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m





## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	24,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	180,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	42
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	110 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	3000 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	<5 %
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	150 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	1534,00 mm
Breedte	29,00 mm
Hoogte	44,00 mm
Product gewicht	440,00 g



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– Montageclips inbegrepen

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction

## Documenten en certificaten



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075268241	Vouwdoos 1	44 mm x 30 mm x 1,534 mm	449.00 g	2.02 dm <sup>3</sup>
4058075268258	Verzenddoos 10	1,560 mm x 165 mm x 115 mm	5045.00 g	29.60 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.