

Produktdetails

SDA-F-1.1.1-WL

SDA-F-1.1.1-WL Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen

Typ	SDA-F-1.1.1-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0077
EAN	4011395215661
Beschreibung	SDA-F-1.1.1-WL Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschluss-technik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten). Mit Spreizbefestigung

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001473B9110
------------------------------------	-----------------

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsbetriebsspannung	230...230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Anzahl Ausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Flush Mounted
Ausführung	Dimmaktor
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	34 mm
Nettogewicht	108 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.197 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815615
E-Nummer (Schweden)	1701229
Nachfolgeprodukt	2CKA006500A0013 2CKA006200A0281
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2642
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8

EC001094 - Bussystem-Dimmaktor

ETIM 9	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143123

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → Universal-Dimmaktoren

