

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104306



Perforēta profila sliede, vieglas konstrukcijas ar 17 mm platu spraugu.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1104306
Tips	CML3518P0500FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 17 mm
Dimensija	500x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	35,50 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104306



Tehniskie dati



Garums	500,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	500,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,25 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,41 cm
Statiskā vērtība Iz	1,81 cm
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm ³