

Produktdetails

# TY175-50X

TY175-50X Ty-Fast Kabelbinder 188x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei



## Allgemeine Informationen

Typ	TY175-50X
Bestellnummer	7TAG054360R0178
EAN	5414363060956
Beschreibung	TY175-50X Ty-Fast Kabelbinder 188x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370019
EAN	5414363060956
UPC	786210898575
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.184 in 4.674 mm
Tiefe des Produkts	188 mm 7.402 in

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	12.7 in 323 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.2 in 335 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18.3 in 465 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	44 mm 1.732 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19921030
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	222 N 50 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

