

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Multifunctionele magnetische mobiele armatuur met IP54-bescherming en traploze dimmer



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik
- Keukens, badkamers, woonkamers en werkplaatsen
- Kelder
- Kamperen

Productvoordelen

- Meerdere montage mogelijkheden

Productkenmerken

- Kleurtemperatuur : 6.500 K
- Selecteerbare lichtsterkte via touch schakelaar
- Hoge lichtopbrengst maakt een breed gebruik als flexibele en compacte werklamp mogelijk
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	6,90 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	800,000 mA
Inschakelstroom	800 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	800 μ s
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	650 lm
Lichtstroom efficiëntie	57 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	42,00 mm
Breedte	43,00 mm
Hoogte	215,00 mm
Product gewicht	168,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	5000
---------------------	------

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
---------------	-------------

Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2200 mAh
Oplaadtijd batterij	5.5 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- USB oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759183	Bliester 1	50 mm x 140 mm x 300 mm	204.00 g	2.10 dm ³
4058075759190	Verzenddoos 6	318 mm x 158 mm x 330 mm	1489.00 g	16.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.