

Produktdetails

E1B/EMS12503p750VDCFHRnew

E1B/E MS 1250 750V DC 3P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | E1B/EMS12503p750VDCFHRnew |
| Bestellnummer | 1SDA059043R1 |
| EAN | 8015644614027 |
| Beschreibung | E1B/E MS 1250 750V DC 3P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. |
| Langbeschreibung | E1B/E MS 1250 750V DC 3P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. [Lokale Bestellnummer: 1SDA059043R0001] |

Circular Value

| | |
|--|---------------------------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | Document availability on demand |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Umwelt

| | |
|---------------------|----------------|
| Umweltinformationen | 9AKK10103A6076 |
|---------------------|----------------|

| | |
|------------------|--|
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 8015644614027 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85362090 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------|
| Breite des Produkts | 296 mm |
| Höhe des Produkts | 418 mm |
| Tiefe des Produkts | 302 mm |
| Nettogewicht | 40 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 515 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 600 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 515 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 50 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644609139 |

Weitere Informationen

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Stromart | DC |
| Elektrische Belastbarkeit | 10000 Zyklen 30 Schaltspiele/Std |
| Mechanische Lebensdauer | 25000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std |
| Anzahl Pole | 3 |
| Verlustleistung | 150 W |
| Baureihe | SACE Emax |
| Produktname | Switch Disconnecter |
| Produkttyp | Switch-disconnector |
| Bemessungsstrom (I_n) | 1250 A |
| Bemessungsspannung (U_r)) | 750 V |
| Bemessungsstoßspannung | 12 kV |

gsfestigkeit (U_{imp})

| | |
|--|--|
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 1000 V |
| Bemessungsbetriebsstrom (I_e) | 1250 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 750 V DC |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}) | (für 1 s) 20 kA |
| Bemessungsdauerstrom (I_u) | 1250 A |
| Kurzschlussfestigkeit | B |
| Normen | IEC |
| Produktvariante | E1 |
| Klemmenanschlussart | fester Leistungsschalter rückseitig waagrecht |
| Version | F |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC200012D0101 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SDL000165R0013 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000635R0003 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 8 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 9 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

