

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Ronde onderkastspot met magneetsluiting



### Toepassingsgebieden

- Keukens
- Woonkamers
- Onderkastverlichting

### Productvoordelen

- Modern ontwerp met platte armatuurbasis
- Spots voor onderkastverlichting
- Magnetische sluiting
- Eenvoudige montage



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	49,000 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	10 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	64
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 60 %
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	390 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	690 lm
Lichtstroom efficiëntie	45 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Diameter	75,00 mm
Hoogte	7,00 mm
Product gewicht	240,00 g



## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Balschot veilig

Nee

## Technische uitrusting

– Inclusief schroeven en pluggen

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075762312	Vouwdoos 1	50 mm x 93 mm x 191 mm	298.00 g	0.89 dm <sup>3</sup>
4058075762329	Verzenddoos 8	218 mm x 202 mm x 190 mm	2645.00 g	8.37 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.