



ENOLA_C

spot voor eenfase hoogspanningsrail, led, 3000 K, rond, wit, 55°, 11,2W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanning ledspot ENOLA_C met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. De met een warm witte, krachtige COB LED uitgeruste spot is in meerdere kleuren en stralingshoeken verkrijgbaar. Als accessoire voor de cilindervormige spot zijn bijpassende sierring met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	143951
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	10.5 cm
Hoogte	14.8 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.646 kg
Brutogewicht	0.891 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Wattage	11 W
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	480

Lichtbron

916476

