

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSDM45

Preces Nr. 6289972



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 divsekciju kolonna ar spriegošanas stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm–3480 mm

1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
2 augšējās daļas, alumīnija, garums: 3000 mm

ISS montāžas kolonnas augšpusē piestiprināto spriegošanas ierīci var regulēt diapazonā 300–500 mm. Pieejams spodri anodēta alumīnija vai dzidri baltā krāsā. Kolonnu veido slaidis, ovāls alumīnija profils. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm sistēmas atveres tiešai Modul 45@ ierīču montāžai.




Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Art.-Nr.	6289972
Tips	ISSDM45EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Izmērs	3000x80x130
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	1.172,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	3.000,00 mm
Platums	80,00 mm
Augstums	130,00 mm
Balsta augstums	3.315,00 - 3.480,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2,00 stundas
Izpildījums	divpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Caurejošs profils	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	315,00 - 480,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaitlis)	45

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSDM45

Preces Nr. 6289972



Tehniskie dati

Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>