

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Office Line DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE DIM | Dimbaar armatuur voor plafond- en pendelmontage

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Kantoren aan huis
- Algemene binnenverlichting
- Keukens, werkruimten



Productvoordelen

- Energiebesparing dankzij dimmen in drie stappen
- Flexibele montageopties
- Functioneel en minimalistisch ontwerp

Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Voor plafondmontage of pendelmontage
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)
- Levensduur: max. 25.000 u
- Click-DIM versie: dimbaar in drie stappen door herhaald schakelen
- Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m
- Kleurtemperatuur: 4.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen | 25,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 111,000 mA |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom | 2000 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 80 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc _m |
| Stralingshoek | 105 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 595,00 mm |
| Breedte | 134,00 mm |
| Hoogte | 46,00 mm |
| Product gewicht | 799,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Aluminium |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Ja |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Plafond |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– Inclusief accessoires voor pendelmontage

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075271500 | Vouwdoos 1 | 51 mm x 141 mm x 771 mm | 896.00 g | 5.54 dm ³ |
| 4058075271517 | Verzenddoos 8 | 760 mm x 300 mm x 225 mm | 7736.00 g | 51.30 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.