


RECHTECK

672710.002.1 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafondarmaturen
4051859986393
L 362, B 125, H 192

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Rechthoekige aanbouwarmatuur in klassiek design. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedingsystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	32 m
Lengte L	362 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	192 mm
Gewicht	1.97 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,2 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4,2 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	17
Armatuuren aan zekering B16A	27
Armatuuren aan zekering C10A	28
Armatuuren aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC