


Produktdetails

TS3675HF

TS3675HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind.
 nach UL 94 V-0, 370 x 7,6 mm, 540N PA 6.6,
 milchig weiß, schwer entflammbar
 rauchreduziert, halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TS3675HF
Bestellnummer	7TCG054360R0067
EAN	5414363059967

Beschreibung	TS3675HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 370 x 7,6 mm, 540N PA 6.6, milchig weiß, schwer entflammbar rauchreduziert, halogen- und silikonfrei
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbarem Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-0. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.B. in Sicherheitsbereichen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden, Tunneln, usw. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363059967
-----	---------------

UPC	786210607290
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	14.17 in 360 mm
--------------------	--------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	4000 Stück

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	4 in 101.6 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	flammwidrige Kabelbinder
Zugfestigkeit	120 lb 540 N

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TS3675HF
---------------------------------------	----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties

Code (IGCC)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

