

Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 3 polu

Art.-Nr. 6108952



Līdzdas elements 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.



PA Poliamīds

Produkta papildu apraksts 1

Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas: 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 2,5 mm²
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 6108952 |
| Tīps | BT-WIN 3P W |
| Pieejams no | 14.02.2020 |
| Dimensija | 76x35x15 |
| Krāsa | balts |
| Materiāls | Poliamīds |
| Materiāla saīsinājums | PA |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 1,97 kg/100 gab. |



Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 3 polu

Art.-Nr. 6108952



Tehniskie dati



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 76,00 mm |
| Platums | 35,00 mm |
| Augstums | 15,00 mm |
| Fiksācijas veids | iebūvēts spraudsavienojumā |
| Izpildījums | Ligzda |
| montāžas variants | Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontakta materiāls | CuSn |
| Kontaktu virsmas apstrāde | citi |
| Mehāniskā kodēšana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nominālais spriegums | 250,00 V |
| Nominālā strāva | 25,00 A |
| Polu skaits | 3,00 |
| Polu marķējums | L, N, PE |
| Aizsardzības klase | IP20 |
| Iespaušanas virziens | taisns |