



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai.



Alu	Alumīnijs
EL	anodēta

Produkta papildu apraksts 1


Norādījums:

Iespējamais materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6112623
Tips	GA-IS53165EL
Dimensija	175x175x165
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	100,10 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Garums	2.000,00 mm
Augstums	53,00 mm
Vāku skaits	0,00
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	simetrisks
sarkans; RAL 3000	53 x 165 mm
paredzēts kanāla platumam	165,00 mm
paredzēts kanāla augstumam	53,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Gridā izveidoti caurumi montāzas vajadzībām	<input type="checkbox"/>
augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45,00 mm
Augšējās daļas platums 3	0,00 mm
Aizsargplēve	<input checked="" type="checkbox"/>
Leņķa diapazons	90,00 - 90,00 °