




## ENOLA ROUND L

Outdoor LED plafondopbouwarmatuur antraciet CCT 3000/4000K

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003442
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Hoogte	22.3 cm
Diameter	14 cm
Nettogewicht	1.726 kg
Brutogewicht	2.158 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK06
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	36 W
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916421	
--------	---

## Accessoires

1003479	Afstandhouder - set , voor ENOLA Plafondlamp SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet.
1005263	ENOLA L , reflector chrom 60°

minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	671