




PANEL DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen 1200x300 mm wit 4000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003053
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5 cm
Nettogewicht	4.457 kg
Brutogewicht	5.329 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916385	
--------	---

Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	263