


Produktdetails

# 6129/01-866-500

## Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle Multifunktion/Farbkonzept



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 6129/01-866-500  |
| Bestellnummer    | 2CKA006135A0162  |
| EAN              | 4011395141007  |
| Beschreibung     | Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle Multifunktion/Farbkonzept   |
| Langbeschreibung | Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u. a. Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021.... . Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). |

### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000173B7551 |
|--------------------------------|-----------------|

### Technische Daten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec |
| Anzahl Taster                      | 3  |
| Anzahl Betätigungspunkte           | 6  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Unterstützte Bussysteme   | KNX (TP)   |
| Produktreihe              | KNX  |
| Montageart                | Unterputzmontage   |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert<br>matt   |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff   |
| Farbe                     | Edelstahl  |
| Anzahl Batterien          | 0  |
| Anwendungsbereich         | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung<br>Elektrische Last- und Lichtsteuerung<br>Raumklimatisierung |

## Umwelt

|                     |  |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C                            |
| Schutzart           | IP20   |
| RoHS Status         | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information    | 2CKA200000E4640                                    |
| REACH Erklärung     | 2CKA309999E9999                                    |

## Abmessungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Breite des Produkts           | 63 mm  |
| Höhe des Produkts             | 63 mm  |
| Tiefe des Produkts            | 23 mm  |
| Nettogewicht                  | 36.5 g |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 33 mm  |

## Bestelldaten

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück          |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück   |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 0.07 kg          |
| Zolltarifnummer                       | 85389099         |
| E-Nummer (Finnland)                   | 2815371          |
| E-Nummer (Schweden)                   | 1750395          |
| Herkunftsland                         | Deutschland (DE) |

## Zertifikate und Deklarationen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CKA100000E1175 |
|-------------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000672 - Bussystem-Tastsensor  |
| ETIM 9         | EC000672 - Bussystem-Tastsensor  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C  |

|        |                  |
|--------|------------------|
| CN8    | 8538 90 99       |
| eClass | V11.0 : 27143138 |

---

## Accessories

| Identifier      | Description                            | Type        | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA006120A0072 | BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz | 6120/13-500 | 1        | Stück           |

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 3/6-fach

