

Produktdetails

# 1531 U

## 1531 U Einsatz Busch-Infolicht® Feuchtigkeitswarnmelder



### Allgemeine Informationen

Typ	1531 U
Bestellnummer	2CKA001582A0334
EAN	4011395092521
Beschreibung	1531 U Einsatz Busch-Infolicht® Feuchtigkeitswarnmelder
Langbeschreibung	Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinträge. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warmmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000273B6657
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	15 V
Hilfsspannung AC/DC	15 V AC/DC

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	1 W
Anzahl Ausgänge	1
Bauform	Busch-Infolicht®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Feuchtigkeitswarnmelder
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0501
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	38 mm
Nettogewicht	31 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	21 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.074 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0501
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0345	1571 CN-214 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Single push button alpinweiß - Reflex SI	1571 CN-214	1	Stück
2CKA001582A0346	1571 CN-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster studioweiß - 63x63	1571 CN-84	1	Stück
2CKA001582A0331	1518 U Einsatz Busch-Infolicht® Netzgerät	1518 U	1	Stück
2CKA001582A0313	1538/02 Sensorband Busch-Infoline® Feuchtigkeitsalarm	1538/02	1	Stück
2CKA001582A0335	1539 U Relais-Einsatz Busch-Infoline®	1539 U	1	Stück
2CKA001582A0336	1563 U-12 Alarmmelde-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte / Summer	1563 U-12	1	Stück
2CKA001582A0338	1564 U-12 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-12	1	Stück
2CKA001582A0339	1564 U-13 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-13	1	Stück
2CKA001582A0340	1564 U-15 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-15	1	Stück
2CKA001582A0341	1566 U Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1566 U	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

