

Produktdetails

TL1 Pole

TL1 Pole Dämmerungsschalter



Allgemeine Informationen

Typ	TL1 Pole
Bestellnummer	2CSM229911R1341
EAN	8012542299110
Beschreibung	TL1 Pole Dämmerungsschalter
Langbeschreibung	<p>Die Ausführung TL1 POLE wurde für eine Befestigung an Masten/Wänden konzipiert und ist mit Lichtsensoreingängen sowie integrierter Verkabelung ausgestattet. Die Dichtungen der Kabelverschraubung gewährleisten ein hohes Maß an Schutz. Der TL1 POLE ist weiterhin mit einem internen voreingestellten Sensor mit 10 LUX ausgestattet. Der TL1 POLE ist ideal zur Verwaltung externer Beleuchtungsanlagen, wie öffentliche Beleuchtungsanlagen, und eignet sich hervorragend für die präzise Steuerung der Beleuchtung öffentlicher oder privater Straßen, Gärten und Höfe.</p>

Technische Daten

Normen	EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1
Funktion	Dämmerungsschalter
Versorgungsspannung	110 ... 230 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	1000 W 300 W 300 W 100 W

	0.25 W 0.8 W
Verlustleistung	0.8 W
Bemessungsleistung	110 ... 230 V AC
Anzahl Kanäle	1
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Verzögerungszeit (T)	Ein 22.5 ... 27.5 Sekunde(n) Aus 31.5 ... 38.5 Sekunde(n)
Kontaktart	Schließer (NO)
Leuchtmittel	LED
Zählertyp	analog
Montageart	Wand / Masten
Schraubenart	Pozidriv 1
Beleuchtungsstärke	2 ... 200 lx
Farbe	weiß
Lampenfarbe	rot / grün
Anzahl Batterien	0
Länge der Leitung	100 m
Anschlussmöglichkeit	starr 6 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -40 ... 70 °C (Lagerung) -50 ... 80 °C
Schutzart	Gehäuse IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CSC441016D2703
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	117 mm
Tiefe des Produkts	70 mm
Nettogewicht	0.135 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.168 kg
E-Nummer (Schweden)	1301375

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CSC441016D2703
-------------------------------	-----------------

EAC Zertifikat

9AKK108466A2495

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107991A3020
Verdrahtungsplan	9AKK107992A8258 9AKK107992A8259

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5538
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000189 - Dämmerungsschalter
ETIM 9	EC000189 - Dämmerungsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27144011
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Steuer- und Automatisierungs-Geräte → Dämmerungsschalter

