


Projecteur LED à détection

Spot ONE

Sensor Connect

EAN 4007841 058630

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override
4h



energy saving

Description du fonctionnement

Intelligente et pratique. Applique moderne Spot ONE Sensor Connect à LED orientable équipée d'un détecteur de mouvement infrarouge à 90° (portée 10 m). Mise en réseau ultrarapide via Bluetooth et réglage possible depuis l'application gratuite : seuil de déclenchement (2-2000 lx), temporisation (5 s - 60 min), heures de mise en marche et d'arrêt programmables, configuration facile de groupes de luminaires. 520 lm pour 7 W. 1 source LED interchangeable à culot GU10 incluse.

Spot ONE

Sensor Connect

EAN 4007841 058630


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058630

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 97 x 98 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	7 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	520 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglages via	Bluetooth
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	0,477 kg
Variante	Sensor Connect
UC1, Code EAN	4007841058630

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

