

# Tehnisko datu lapa

Uz augšu vērsts vertikāls likums EI60 ugunsdrošajam  
kanālam PLCS D061220  
Art.-Nr. 7217924



Uz augšu vērsts vertikāls likums ugunsdrošajam kanālam PYROLINE® Con S EI60, tips PLCS D061220, kas sastāv no ūdens un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, lai kanāla maršrutā veiktu vertikālas virziena maiņas (45 °). Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.



Stikla šķiedras vieglbetons

## Izstrādājuma apraksts

Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

## Pamatdati



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.               | 7217924                     |
| Tips                   | PLCS VR061220               |
| Dimensija              | 200x120                     |
| Krāsa                  | pelēks                      |
| Materiāls              | Stikla šķiedras vieglbetons |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.                   |
| Svars                  | 820,00 kg/100 gab.          |

# Tehnisko datu lapa

Uz augšu vērsts vertikāls likums EI60 ugunsdrošajam  
kanālam PLCS D061220  
Art.-Nr. 7217924



## Tehniskie dati



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Izmēri, iekšējie                       | 200 x 120 mm             |
| Izmēri, ārējie                         | 308 x 190 mm             |
| Izmērs B                               | 308,00 mm                |
| Izmērs H                               | 190,00 mm                |
| Izmērs L                               | 225,00 mm                |
| Attālums b                             | 200,00 mm                |
| Attālums h                             | 120,00 mm                |
| Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits | 4                        |
| Vāka nostiprināšana                    | atsevišķs                |
| EI Klasifikācija - instalācijas kanāls | 60,00                    |
| Ar perforāciju                         | <input type="checkbox"/> |
| Apvalks                                | bez                      |
| Izolācijas elementu materiāls          | Stiklšķiedras gāzbetons  |
| Likuma leņķis                          | 45,00 °                  |