

Produktdetails

E4.2V 2500 Ekip Dip L SIG 3p F HR

E4.2V 2500 Ekip Dip L SIG 3p F HR Offener Leistungsschalter Emax2 mit Rückseit Waagr Flachanschl



Allgemeine Informationen

Typ	E4.2V 2500 Ekip Dip L SIG 3p F HR
Bestellnummer	1SDA071123R1
EAN	8015644749736
Beschreibung	E4.2V 2500 Ekip Dip L SIG 3p F HR Offener Leistungsschalter Emax2 mit Rückseit Waagr Flachanschl

Langbeschreibung	<p>Die Leistungsschalter-Baureihe Emax2 umfasst 4 Baugrößen für die Realisierung von Schaltanlagen mit kompakten Abmessungen und hohen Leistungen. Sammelschienen können somit auf optimierte Längen und Querschnitte projektiert werden. Hohe Kurzzeitströme und effiziente Schutzfunktionen gewährleisten umfassende Selektivität in allen Applikationen. Die Schutzauslöser Ekip Touch sind mit einem großen Touchscreen-Farbdisplay ausgerüstet und intuitiv und sicher bedienbar. Mit Ekip Connect sind Programmierung und Abfrage der Ekip-Einheiten auch über Tablet-Computer, Smartphone oder Laptop möglich. Alle Leistungsschalter Emax2 können mit Kommunikationsmodulen für Modbus, Modbus TCP, Profibus, Profinet, Devicenet und Ethernet IP ausgerüstet werden. Das integrierte Kommunikationsmodul IEC 61850 gestattet den Anschluss an Automatisierungssysteme und intelligente Verteilungsnetze (Smart Grid). Der integrierte Network Analyzer überwacht die Qualität der Stromversorgung in Echtzeit. Emax2 E4.2 mit Nennströmen bis 4.000 A und einem Ausschaltvermögen bis 100 kA für 1 s ist optimiert für den Einsatz in Schaltanlagen-Feldern von 600 mm Breite.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA071123R0001]</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Ja
------------------	----

Circular Value

Zirkuläre Konstruktionsprinzipien Recyclingrate	Design zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 79.3 %
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Hinweis zum Ende der Lebensdauer	9AKK108468A2363
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Umweltproduktklärung – EPD	9AKK108468A1904 9AKK108468A1910
----------------------------	------------------------------------

Umwelt

Umweltinformationen	Nicht verfügbar 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	d6a77472-7870-41be-a2fb-45c650173dd0 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	fac2ac51-f936-4676-af1a-09f9c8b8346c Griechenland (GR) 59ab615a-030d-49a9-aa7e-cf60d28a73ec Estland (EE) fcbba79e-8fcb-4fc2-87dc-cf9102e6592a Schweden (SE) 4b6c006d-0362-4b60-87e4-60fc384ffe63 Deutschland (DE) 93e0e603-e475-42f7-8d68-a9f9d857214b Belgien (BE) 501f1b42-769b-45e5-95c5-e5fb5bd86aa5 Bulgarien (BG) ddd90e81-dca0-4c49-92f8-de33b8fc6a8d Deutschland (DE) cfc6137a-fdcf-4f19-bbe8-fa828af56906 Dänemark (DK) a6932c61-fcce-4d33-b01b-132078167178 Frankreich (FR) 6a21a9ba-fbb8-4c0e-8e05-8d00642d8020 Kroatien (CR) 60fc5c02-da68-40e5-b1e5-f0eef24e4304 Deutschland (DE) 0f47dead-b275-4f6b-af3d-f1941fdb832 Deutschland (DE) 91fd3b31-4f85-4f71-86e1-45608623139b Finnland (FI) 0cafed6f-fe21-46b7-9c4a-2acc03093c33 Frankreich (FR) fd51c1e1-b0cf-445d-9dfd-544f35ae1bac Niederlande (NL) 2ce23f30-84a9-498b-89b3-efe7457ff1e2 Polen (PL) 2a91ded6-ad0b-4126-a1fa-a954d7bb91a0 Norwegen (NO) da2641cf-cdc7-4b76-ba3e-c11f7f6c8fcc Ungarn (HU) 7bb5413e-d204-435e-a520-66ad71d921eb Polen (PL) 0d45ebd1-d8c0-4cc5-88b9-81d8a83f7ee3 Tschechische Republik (CZ) 759c0129-96b2-4eca-9f19-dd4574dbc8d6 Schweden (SE) 592dbdc3-ecda-4104-a71b-d7d826f0d573 Portugal (PT) fd425ca7-18d9-44c0-a8f0-e9ea6b866217 Polen (PL) 795156c5-6121-4538-88a2-b21ca55dad76 Belgien (BE) a0b1b850-9164-4e5f-9a5a-9c82bd0c2ff5 Spanien (ES) b60371d7-e353-4760-b757-1db186562983 Ungarn (HU)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	Z4VUELBC000A000000XX
EAN	8015644749736
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	384 mm
Höhe des Produkts	371 mm
Tiefe des Produkts	270 mm
Nettogewicht	56 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	610 mm
Länge Verpackungseinheit 1	615 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	63 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644749736

Weitere Informationen

Stromart	AC
Elektrische Belastbarkeit	Ue = < 440 V 8000 Zyklen Ue = 500 ... 690 V 8000 Zyklen 20 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	3
Verlustleistung	425 W
Baureihe	SACE Emax 2
Produktname	Offener Leistungsschalter
Produkttyp	Offener Leistungsschalter
Bemessungs-Betriebskurzschlussauschaltvermögen, in % von Icu (I _{cs})	100 %
Bemessungsstrom (I _n)	2500 A
Bemessungsspannung (U _r)	690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	(nach IEC 60947-2) 12 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	AC 1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen I_{cs}	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V AC) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 100 kA (für 3 s) 75 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussauschaltvermögen (I_{cu})	(400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	2500 A
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis M12
Auslöser	Ekip Dip LSiG
Auslösertyp	EL
Kurzschlussfestigkeit	V
Normen	IEC
Produktvariante	E4.2
Klemmenanschlussart	rückseitig waagrecht
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	70 N·m
Version	F
CAD Maßzeichnung	1SDH001252R0171

Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	No certification needed
CSA Zertifikat	No certification needed
CSA Zertifikat (eigensicher)	No certification needed
Datenblatt, technische Information	1SDC200023D0109
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5545
UL Zertifikat	No certification needed
VDE Zertifikat	No certification needed
Mechanische Zeichnungen	1SDH001001R0100
Verdrahtungsplan	1SDM000091R0001

Betriebs- und
Montageanleitung

1SDH001000R0003

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 8	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 9	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121615
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax 2

