




NOTAPO I

Indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO I WL. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De NOTAPO I inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor montage in metselwerk zijn zowel een inbouwframe als een inbouwdoos als optie verkrijgbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002979
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Breedte	3.6 cm
Hoogte	10.5 cm
Diepte	3.8 cm
Inbouwlengthe	10 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.077 kg
Brutogewicht	0.117 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	410

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframes
464142	LED-VOEDING , 10,5 W, 700mA, incl. trekontlating, dimbaar
464200	LED-VOEDING , 3 W, 700 mA, incl. trekontlating