

# Productdatablad

Wandcontactdoos, US NEMA systeem




---

**Artikelnr.**


---

121-15 WW

**Wandcontactdoos, US NEMA systeem (National Electrical Manufacturers Association)**

**15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth**  
 (met draagring, schroefbevestiging)  
 met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 4 mm<sup>2</sup> volgens US-NEMA

**Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).**

Te integreren in programma

**AS 500 / A 500 / A creation / A plus:** met tussenraam A 590 Z..

**CD 500 / CD plus:** met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

**CD universeel:** met klapdeksel CD 590 BF KL..

**LS 990 / LS plus:** met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

**Aluminium:** met klapdeksel AL 2990 KL

**Edelstaal:** met klapdeksel ES 2990 KL

**Antraciet:** met klapdeksel AL 2990 KL AN

**Glanzend Chroom:** met klapdeksel GCR 2990 KL

**Goudkleurig:** met klapdeksel GO 2990 KL

**Goud 24 Karaat:** met klapdeksel LS 990 KL GGO

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**
**Kleur:**

alpine wit

**Materiaal:**

thermoplast

---