

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Square Down Black

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square GU10



### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I

### Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	68,00 mm
Breedte	81,00 mm
Hoogte	92,00 mm
Product gewicht	300,00 g



### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Kwikgehalte	0.0 mg

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK04
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten

Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763623	Vouwdoos 1	77 mm x 92 mm x 102 mm	351.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4058075763630	Verzenddoos 6	245 mm x 110 mm x 232 mm	2287.00 g	6.25 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.