

Bewegingsmelder

# HF 3360

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058241

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 2,8 m

TEACH

Teach mode



energy saving

**5** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	124 x 64 mm
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, functionele ruimte
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Onderkruipbescherming	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Materiaal	kunststof
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Variant	KNX - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841058241

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

# HF 3360

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058241

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Maten

