

Produktdetails

B59

B59 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 540 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 5, Reihen: 9, 1400 mm x 1300 mm x 215 mm

Allgemeine Informationen	
Тур	B59
Bestellnummer	2CPX052082R9999
EAN	4011617520825
Beschreibung	B59 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 540 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 5, Reihen: 9, 1400 mm x 1300 mm x 215 mm
Langbeschreibung	Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügiger Platz zur Leitungseinführung und Leitungsverlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Technische Daten

Bemessungsstrom (I_n)

B59 2

Verlustleistung	$\Delta t = 20K 189.7 W$ $\Delta t = 25K 270.2 W$ $\Delta t = 30K 319.1 W$	
Anzahl Flanschöffnungen	5	
Anzahl Leitungseinführungen	255	
Rastereinheiten (RE)	9	
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern	
Typ Abdeckplatte	Tür	
Gehäusetyp	Wandschrank	
Montageart	Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert	
Türart	Doppeltür	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff	
Werkstoff	Stahlblech	
Art der Abdeckung	mit Einkerbung	
Platzeinheiten (PLE)	540	
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß	
Farbe	verkehrsweiß	

Umwelt	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I (geerdet)
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107680A4773
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	60
Breite des Produkts	1300 mm
Höhe des Produkts	1400 mm
Tiefe des Produkts	215 mm
Nettogewicht	40.299 kg
Einbautiefe (t ₂)	190 mm
Stärke	Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	41.911 kg		
Zertifikate und Deklarationen			
Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A477:		
Installation / Montage			
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M560		
Hauptdokumente			
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C010 2CPC000002C010 2CPC000377C010		
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4425;9AKK107680A442		
 Klassifizierungen			
ETIM 8	EC000058 - Leergehäus		
ETIM 9	EC000058 - Leergehäus		
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfan		
WEEE B2C / B2B	B20		
CN8	8538100		
eClass	V11.0 : 2714240		
Kennbuchstabe	U		

Accessories

Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX052352R9999	CTT29 ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 2, 1371 mm x 498 mm x 14 mm	CTT29	1	Stück
2CPX052373R9999	CTT39S ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 3, 1371 mm x 771 mm x 14 mm	CTT39S	1	Stück
2CPX052387R9999	CTL39S ComfortLine Lüftungstür, IP30, Feldbreite: 3, 1371 mm x 771 mm x 14 mm	CTL39S	1	Stück
2CPX052401R9999	CTW39S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1371 mm x 771 mm x 14 mm	CTW39S	1	Stück
2CPX052461R9999	CZ3 ComfortLine Isolierrahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm	CZ3	1	Stück
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	Stück
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	Stück
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungslaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	Stück
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	Stück
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	Stück
2CPX052440R9999	CZF10 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF10	1	Stück
2CPX052441R9999	CZF11 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF11	1	Stück
2CPX052442R9999	CZF12 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF12	1	Stück
2CPX052443R9999	CZF13 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF13	1	Stück
2CPX052444R9999	CZF14 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF14	1	Stück
2CPX052504R9999	CZB219 ComfortLine Schottwand, 1350 mm x 124 mm x 7 mm	CZB219	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück
2CPX052422R9999	CZT29H ComfortLine Stangenverschluß, 725.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT29H	1	Stück
2CPX052464R9999	CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm	CZ6	1	Stück

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Energie-Verteilersysteme \rightarrow Unterverteiler \rightarrow Wandschränke - Standschränke \rightarrow ComfortLine \ R$







