

Produktdetails

# CP2-10L-20

## Drucktaster, rastend, flach blau, 2 Schließer,



### Allgemeine Informationen

Typ	CP2-10L-20
Bestellnummer	1SFA619101R1024
EAN	7320500551707
Beschreibung	Drucktaster, rastend, flach blau, 2 Schließer,
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536501999

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
------------------------------------	-----------------

**Abmessungen**

Breite des Produkts	0.03 m
Höhe des Produkts	0.03 m
Tiefe des Produkts	0.055 m
Nettogewicht	0.022 kg

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	blau
Bedienteilausführung	bündig
Blendenmaterial	schwarzer Kunststoff
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	rastend
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	2
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	6 kV
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 300 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 ( $I_e$ )	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 ( $I_e$ )	(240 V) 1 A
Verlustleistung	(Maximum) 5 W
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> starr 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> starr 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	0.8 N·m
Abisolierlänge	6 mm

---

## Technische Daten UL/CSA

---

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
--------------------------------	----------------------------------

---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	0626 5
RoHS Information	2CMT2015-005451
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

CB Zertifikat	CQC_CN_CN50749
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cURus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005451
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
EAC Zertifikat	RU C-CN.ME77.B.00587/20

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.125 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.235 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.05 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.224 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500241868

---

## Klassifizierungen

---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 6	EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät
ETIM 7	EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät
ETIM 8	EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39122216
IDEA Granular Category	5212 >> Push button for distribution board

Code (IGCC)

E-Nummer (Finnland)	2312748
E-Nummer (Norwegen)	4373441
E-Nummer (Schweden)	3705420

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt

