



Produktbeschreibung

Verteilerkasten, Aufputz, mit 2 Befestigungsstegen 170 mm, 2 EKL 4 und 4 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand
- mit Schließer
- inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm² sowie 2 Steckzungen 6,3 mm
- Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt
- mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm
- mit mind. 4 Drahtführungsringen
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/2 Ap:
 - 100 DA (5 x AsLe B 20 LSA)
 - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S)
 - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/4 Ap:
 - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA)
 - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S)
 - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/8 Ap:
 - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA)
 - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S)
 - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L)
- max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/12 Ap:
 - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA)
 - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S)
 - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L)
- Kabeleinführung und Schließer aus ABS-Formmasse, grau
- Schutzart IP30 nach DIN EN 60529

Merkmale

| Allgemein | |
|--------------------------|---------------|
| Schutzgrad IP | 30 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| Herstellland | RO |
| GTIN (EAN) | 4043921049242 |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |

| | |
|-------------------------------|--|
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 330 |
| Breite mm | 220 |
| Höhe mm | 76 |
| Nettogewicht Stück kg | 1,749 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 1,96 |
| VPE Abmessung Breite mm | 335 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 230 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 100 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 27010110, 27010120, 27010130, 27010310, 27010313 |
| Zubehörartikel | 260000, 260001, 2600040, 26010102, 2913700, 39200000 |