


WORKLIGHT

staand armatuur wit 79W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORK-LIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORK-LIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005391
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	2000mA
Lengte	69.2 cm
Breedte	31 cm
Hoogte	195 cm
Nettogewicht	14.565 kg
Brutogewicht	17.593 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Mobiel
Wattage	79 W
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10

Lichtbron

916336	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	101