





SUPROS 78

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, zwart, 60° lens

De SUPROS 78-armaturen overtuigen door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende led technologie en harmonisch ontwerp. Met zijn hoge lichtstroom is de SUPROS-productfamilie ideaal geschikt om conventionele verlichtingssystemen met een hoog vermogen te vervangen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led-driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	116330
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Hoogte	15.8 cm
Diameter	7.8 cm
Nettogewicht	0.605 kg
Brutogewicht	0.664 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	12 W
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916364	BIG WHITE pagina	271
--------	------------------	-----

Accessoires

116302	LENS , voor SUPROS 78, 20 °
116304	LENS , voor SUPROS 78, 40°