

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalitājs, 3 atdalīšanas vienībām, ar kontaktpaili
Art.-Nr. 2008840



OBO mazo sadalitāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalitāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktpailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalitājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalitājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību. Uztādot mazo sadalitāju neaizsargātā āra vidē, iesakām to no augšas aizsargāt pret laikapstākļu tiešu iedarbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalitāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalitājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsapmetuma sadalitājs, izolēts, maks. 3 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 3 izlauzamas atveres (2 x Ø 20 un 1 x Ø 20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejaunu „sprieguma pārnesi”.
Produkta papildu apraksts 1	Piemērots montāžai telpās un ārvidē; VDE sertificēts atb. DIN EN 61439; Piederumi: · skavu listu komplekts: pa vienai PE/N spailei (1 x 25 mm ² un 1 x 16 mm ² skrūvējamu spaiļu pievienošanas vietas; 2 x 4 mm ² un 12 x 2,5 mm ² kontaktpailes), mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts · pašlīmējošās piktogrammas instalācijas marķēšanai; · divi elastīgi kabelu un vadu Ø 20 mm ievadi, paredzēti kabeliem, kuru diametrs ir 0–17 mm · viens elastīgs kabelu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeliem, kuru diametrs ir 0–22 mm · divi nerūsējošā tērauda ārējie stiprinājumi · aizsegšanas joslas neizmanto atdalīšanas vienību aizvēršanai.
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 40 A Jaudas zudums, ja ir 40 K, 17 W Nominālais darba spriegums Un: 400 V Nominālais spriegums Ue: 400 V Noturība pret triecienstrāvu III kat.

Pamatdati

Art.-Nr.	2008840
Tips	SDB 03 PC
Dimensija	150x190x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 3 atdalīšanas vienībām, ar kontaktspaili
Art.-Nr. 2008840



Pamatdati

Svars	75,54 kg/100 gab.
-------	-------------------

Tehniskie dati

Garums	150,00 mm
Platums	190,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	150x190x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	3,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas vieta	aizsargāta zona ārpus telpām
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	850,00 °C
Spāiles	Spraudņi
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	40,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C