


NUMINOS® PD PHASE M

Indoor led pendellamp wit/zwart 4000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® PD PHASE M pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grote oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2125 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004262
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Brutogewicht	1.006 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	20.1 W
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791825		BIG WHITE pagina	90
--------	---	------------------	----

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------