





BIG THEO WALL

outdoor wandarmatuur, met twee lichtbronnen, led, 3000 K, spreidlicht omhoog/naar beneden, antraciet, B/H/D 13/27,5/13,5 cm

Wandarmatuur BIG THEO WALL led met spreidlicht omhoog/naar beneden is van aluminium en glas vervaardigd. Dankzij de stand van de twee ingebouwde leds, genereert de gemonteerde armatuur twee gelijke, echter tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse IP44 is hij geschikt voor buitengebruik. De in meerdere kleurvarianten beschikbare armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten, omdat er al een led driver is ingebouwd. De BIG THEO-serie omvat bovendien alternatieve wand- en plafondarmaturen met diverse fittingen en is daarom universeel toepasbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	234505
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Breedte	13 cm
Hoogte	27.5 cm
Diepte	13.5 cm
Nettogewicht	2.271 kg
Brutogewicht	2.493 kg
IP-code	IP 44
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	42 W
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916394	
--------	---

Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
BIG WHITE pagina	619