



ROUNDED

582104.002 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859774266
D 300, H 71

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Glasbefestigung mit Bajonetverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

Produktdaten


Durchmesser D	300 mm
Höhe H	71 mm
Gewicht	2.71 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 340 lm 860 lm 4000 K: 350 lm 890 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 3.5 W 9.5 W 4000 K: 3.5 W 9.5 W
Systemeffizienz	3000 K: 97 lm/W 91 lm/W 4000 K: 100 lm/W 94 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 18,7 21,9 4000 K: 18,8 22
Ausstrahlwinkel	115°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 75 93 99 100
Schutzart	IP 66 Deckenmontage IP 66 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

ROUNDED

582104.002 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul

982970.002
Ersatzglas