

Produktdetails

AS12-30-10-20M

AS12-30-10-26M Schütz 24V 50/60Hz 7,5kW
400V



Allgemeine Informationen

Typ	AS12-30-10-20M
Bestellnummer	1SBL111001M2010
EAN	3471523046207
Beschreibung	AS12-30-10-26M Schütz 24V 50/60Hz 7,5kW 400V
Langbeschreibung	AS12-30-10-26M Schütz 24V 50/60Hz 7,5kW 400V

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	40 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101020M9701
--------------------------------	-----------------

Abmessungen

Breite des Produkts	45 mm
Tiefe des Produkts	72.5 mm

Höhe des Produkts	68 mm
Nettogewicht	0.22 kg

Technische Daten

Anzahl Hauptkontakte Schließler	3
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließler	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Normen	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N° 14
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V Hauptstromkreis 690 V
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(nach IEC 60947-4-1, offene Schütze $q = 40^\circ\text{C}$) 25 A (nach IEC 60947-5-1, $q = 40^\circ\text{C}$) 10 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e)	(690 V) 40°C 24 A (690 V) 60°C 20 A (690 V) 70°C 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e)	(415 V) 60°C 12 A (440 V) 60°C 11 A (500 V) 60°C 11 A (690 V) 60°C 7 A (380/400 V) 60°C 12 A (220/230/240 V) 60°C 12 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e)	(400 V) 5.5 kW (415 V) 5.5 kW (440 V) 5.5 kW (500 V) 5.5 kW (690 V) 5.5 kW (220/230/240 V) 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(500 V) Öffner 2 (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(bei 40°C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 124 A (bei 40°C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 24 A (bei 40°C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 55 A (bei 40°C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 250 A (bei 40°C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 75 A (für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A
Maximales Ausschaltvermögen	($\cos \phi = 0.45$ ($\cos \phi = 0.35$ bei $I_e > 100$ A) bei 440 V) 155 A ($\cos \phi = 0.45$ ($\cos \phi = 0.35$ bei $I_e > 100$ A) bei 690 V) 90 A
Maximale elektrische Schaltfrequenz	(AC-1) 600 Schaltspiele/Std (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	(nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Bemessungsstoßspannung	Hilfsstromkreis 6 kV

gsfestigkeit (U_{imp})

Maximale Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std

Bemessungssteuerspannung (U_c) 50 Hz 24 V
60 Hz 24 VBetriebszeit zwischen Spulenerregung und Schließen des Öffnerkontakts 7 ... 22 ms
zwischen Spulenerregung und Öffnen des Schließerkontakts 5 ... 19 ms
zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 6 ... 18 ms
zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 9 ... 24 msAnschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²Abisolierlänge Hilfsstromkreis 9 mm
Steuerstromkreis 9 mm
Hauptstromkreis 9 mmSchutzart (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenschlussklemmen) IP20
(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
IP20

Anschlussart Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA 600V AC 20 A

Nennleistung UL/CSA (120 V AC einphasig) 1/2 hp
(200 ... 208 V AC dreiphasig) 2 hp
(220 ... 240 V AC dreiphasig) 3 hp
(240 V AC einphasig) 1.5 hp
(440 ... 480 V AC dreiphasig) 7.5 hp
(550 ... 600 V AC dreiphasig) 10 hpAnzugsdrehmoment UL/CSA Hilfsstromkreis 9 in-lb
Steuerstromkreis 9 in-lb
Hauptstromkreis 9 in-lb

Umwelt

Umgebungstemperatur (in Schütznahe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
(in Schütznahe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
(in Schütznahe bei Lagerung) -60 ... +80 °C

Klimafestigkeit Category B according to IEC 60947-1 Annex Q

Höchstzulässige Betriebshöhenlage ohne Derating 3000 m

Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6 5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position

Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27 geschlossen, Schockrichtung B1: 10 g
geschlossen, Schockrichtung C1: 20 g
geschlossen, Schockrichtung C2: 20 g
geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g
geöffnet, Stoßrichtung C1: 9 g
geöffnet, Stoßrichtung C2: 14 g
Stoßrichtung A: 20 g
Stoßrichtung B2: 15 g

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat CB_CN13475-M1

CCC Zertifikat	CCC_2007010309251577
CQC Zertifikat	CQC2007010309251577
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001224
Konformitätserklärung - CE	1SBD250014U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250049U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
UL Zertifikat	UL_20120917_E312527_1_1
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	40 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	293 mm
Länge Verpackungseinheit 1	167 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	250 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	8.8 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523046207
Menge Verpackungseinheit 2	40 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	293 mm
Länge Verpackungseinheit 2	167 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	250 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	8.8 kg
Menge Verpackungseinheit 3	960 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 4	EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
ETIM 5	EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
ETIM 6	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 8	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
eClass	V11.0 : 27371003
UNSPSC	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4755 >> Schützen

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

