



Pašlīmējošs, intumescējošs kabeļu tinums, 5 mm biezs, izmantošanai ar lielu kabeļu diametru un caurejošās kabeļu nesošajās sistēmās; izmantojams PYROPLUG® un PYROSIT® NG sistēmās.



Intumescējošs materiāls

### Pamatdati

Art.-Nr.	7202510
Tips	FBA-WI
Apzīmējums 1	Plēve
Apzīmējums 2	intumescēt
Krāsa	brūns
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	384,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Garums	5.000,00 mm
Garums	5,00 m
Platums	150,00 mm
Platums	0,15 m
Augstums	5,00 mm
Izpildījums	citi
Piegādes forma	Rullis
Griestu ugunsdrošības izolācijas biezums	"FBA-B": mind. 22; "FBA-S": mind. 20 cm
Griestu ugunsdrošības izolācijas lielums	"FBA-B": Breite max. 40, Länge unbegrenzt; "FBA-S": Durchmesser max. 20 cm
Sienas ugunsdrošības izolācijas biezums	"FBA-B": mind. 22; "FBA-S": mind. 20 cm

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu aptinums

Art.-Nr. 7202510



### Tehniskie dati

Siens ugunsdrošības izolācijas lielums	"FBA-B": Breite max. 80, Höhe max. 51; "FBA-S": Durchmesser max. 20 cm
Siens biezums	mind. 20 cm