

# Tehnisko datu lapa

## Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Art.-Nr. 2046721



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta)  
Klasifikācija atbilstoši DIN EN 61386-1: 555711404010




**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301  
**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

Art.-Nr.	2046721
Tips	S20W A2
Apzīmējums 1	Nerūsējoša tērauda caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Dimensija	ø20, 3000mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	30,00 m
Svars	46,90 kg/100 m

### Tehniskie dati



Garums	3.000,00 mm
Izmērs D	20,00 mm
Izmērs L	3.000,00 mm
Izmērs M	M20
Izmērs t	1,00 mm
Virsapmetuma	<input checked="" type="checkbox"/>
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiedes stiprības klase	ļoti smags (5. klase)
Montāža dobās sienās	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža pie koka	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža augsnē	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža ārpus telpām	<input checked="" type="checkbox"/>
Mašīnas un iekārtu instalācijas	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

## Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Art.-Nr. 2046721



### Tehniskie dati

Ar uznavu	<input type="checkbox"/>
Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsmas matēta	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-45,00 - 400,00 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zemapmetuma	<input checked="" type="checkbox"/>

### Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos

Klasifikācijas kods	55571
---------------------	-------

### Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos