

Tehnisko datu lapa

Ablācijas pārklājums PYROCOAT® kasetnē

Art.-Nr. 7202310



Kombinēts, endotermisks un klimatiskajos apstākļos noturīgs pārklājums izmantošanai telpās un ārā; lieto spraugu aizpildīšanai. Universāls aizsargkrāsojums kabeļu nesošajām konstrukcijām. Pielietojums: kā špakteļmasu uzreiz, kā krāsu – pēc izmaiššanas. Būvmateriālu klase DIN 4102 – B2 normāli uzliesmojošs. Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos (vertikālā stāvoklī) pārklājumu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.



Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Art.-Nr.	7202310
Tips	ASX-K
Apzīmējums 1	Ugunsdrošais pārklājums
Apzīmējums 2	kartridžā
Dimensija	300ml
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	50,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša krāsa
Saturs	0,30 kg
Saturs	310,00 ml
Piegādes forma	Patrona