

55501982	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® LGS-2-M</b>	

SILVYN® LGS-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für drehbare Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.



**Material:** Messing, vernickelt

**Eigenschaften:** Hohe Mechanische Eigenschaften  
Öl beständig  
Korrosion beständig

**Temperaturbereich:** -50°C bis +300°C

**Norm Referenzen:**   
EN 61386

**Schutzart:** IP 54

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Gewinde	Innen Ø mm	Gewindelänge mm	Gesamtlänge mm	SW
5550 1982	SILVYN® LGS-2-M 12x1,5	10	M12x1,5	5,6	8,0	30,2	13
5550 2003	SILVYN® LGS-2-M 16x1,5/1	12	M16x1,5	8,5	8,0	32,2	17
5550 2004	SILVYN® LGS-2-M 16x1,5/2	16	M16x1,5	11,5	10,0	34,2	20
5550 2023	SILVYN® LGS-2-M 20x1,5/1	16	M20x1,5	11,5	10,0	34,2	22
5550 2024	SILVYN® LGS-2-M 20x1,5/2	20	M20x1,5	15,3	10,0	35,5	24
5550 2032	SILVYN® LGS-2-M 25x1,5	25	M25x1,5	19,1	12,0	43,7	29
5550 2042	SILVYN® LGS-2-M 32x1,5	32	M32x1,5	26,2	13,0	48,0	38
5550 2052	SILVYN® LGS-2-M 40x1,5	40	M40x1,5	34,2	14,0	51,2	48
5550 2062	SILVYN® LGS-2-M 50x1,5	50	M50x1,5	44,8	15,0	54,2	58
5550 2072	SILVYN® LGS-2-M 63x1,5	63	M63x1,5	54,5	18,0	63,2	70

**Passender Schlauch:** SILVYN® LCC-2  
SILVYN® LCCH-2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501982DE Version: 01	Seite 1 von 1
------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------