

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS SUP -500/965/5

LED STRIP SUPERIOR-500 | LED strips met 500 lm/m voor professionele toepassingen met een goede kleurweergave en levensduur



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Industrie
- Kantoren, winkels en vergaderruimten
- Architecturale verlichting
- Decoratieve verlichting

Productvoordelen

- Vele ontwerp mogelijkheden dankzij lange en flexibele LED strips
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken dankzij zelfklevende tape
- Maximale flexibiliteit dankzij het grote aanbod van accessoires
- Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden

Productkenmerken

- Flexibele en afsnijdbare LED-strip
- Kleinste snijdbare eenheid 50 mm
- Levensduur (L80/B10): tot 60.000 uur bij T_p : 45°C
- Lichtstroom: 500 lm/m
- Zeer goede kleurweergave-index R_a : 90
- Kleurconsistentie begin: ≤ 3 SDCM
- Groot aanbod van kleurtemperaturen: van warm wit tot koel daglicht



- Conform IESNA LM 79, LM80
- Dimbaar met geschikte stuurprogramma's, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale vermogen | 26,50 W |
| Nominaal vermogen | 26.50 W |
| Nominaal wattage per meter | 5,3 W |
| Nominale spanning | 24 V ¹⁾ |
| Ingangsspanning | 23...25 V ¹⁾ |
| Omgekeerde spanning | 25 V ¹⁾ |
| Type stroom | DC |
| Nominale stroom | 900,000 mA |

1) V_{DC}

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom efficiëntie | 108 lm/W |
| Lichtstroom | 2875 lm |
| Lichtstroom per meter | 575 lm |
| Lichtstroom per moduleketting | 2875 lm |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 90 |
| Lichtkleur LED | daglicht |
| Lichtkleur | Koel daglicht |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤3 sdc _m |


Lichttechnische gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Stralingshoek | 120 ° |
| Nominale uitstr hoek (halfwaarde) | 120.00 ° |

Informatie over LED-modules

| | |
|----------------------------------|-----|
| Aantal LED's per meter | 140 |
| Aantal LEDs per module | 700 |
| Aantal LEDs per kleinste eenheid | 7 |

AFMETINGEN & GEWICHT



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lengte | 5000,00 mm |
| Lengte – kleinste eenheid | 50,0 mm |
| Kabellengte | 500.000 |
| Breedte | 8,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 8.00 mm |
| Hoogte | 1,50 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 1.50 mm |
| Voorbedraad | Ja |
| Dwarsdoorsnede conductor | 0.5 mm ² |
| LED pitch | 7,14 mm |
| Short pitch | Ja |
| Product gewicht | 58,00 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|--|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+50 °C ¹⁾ |
| Maximumtemperatuur op T _c -testpunt | 90 °C ²⁾ |
| Temperatuursbereik op punt T _c | -20...+90 °C ³⁾ |
| Prestatie temp.volgens IEC 62717 | 45 °C |

1) Als die temperatuur op het T_c-punt ligt, is deze tijdens bedrijf onder de maximale waarde

2) Overschrijding van de maximum waarden kan de verwachte levensduur verkorten of de LED strip vernietigen

3) Op het punt T_c

Levensduur

| | |
|--------------------------|---------|
| Nominale levensduur lamp | 60000 h |
|--------------------------|---------|

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar | Ja ¹⁾ |
| Laagste buigradius | 20 mm |
| Zelfklevend | Ja |
| Reverse polarity protection [PIM] REM | Tot maximaal 25 V _{DC} |

1) Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--|--|
| Keurmerken | ENEC 25 / TUV / RoHS / CE / REACH |
| Normen | Volgens IEC 62031 / Volgens IEC 62493 / Volgens IEC TR 62778 / Volgens EN 50581 / Volgens EN 62031 |
| Type bescherming | IP00 |
| Energieverbruik | 29.15 kWh/1000h |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Zoutnevelbestendigheid: IEC 60068-2-52 | Nee |
| UV-bestendigheid volgens IEC 60068 2 5 | Nee |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| | |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -35...+85 °C |
|-------------------|--------------|

Technische uitrusting

– Verbindingstukken, profielen en afdekkingen voor verschillende montageopties zijn beschikbaar

AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

- All the technical parameters apply to the entire LED module. In view of the complex manufacturing process for light emitting diodes, the typical values given above for the technical LED parameters are merely statistical values that do not necessarily correspond to the actual technical parameters of an individual product; individual products may vary from the typical values.
- All LED strips have a self-adhesive tape on the reverse side. LED strips can be attached to suitable materials, e.g. aluminum profiles. The surface of the material must be free of grease, oil, silicone and dirt particles. The adhesive tape can be used only one time, if the LED strip will be removed from the mounting surface, there could be a damage of the LED strips and the mounting material. The surface temperature of the mounting material should be in the temperature range of 18°C...35°C. Complete adhesion takes up to 72 h.
- According IPC 6013C – Use A the LED strips are designed for static installation. Vibrations, respective torsion and elongation/compression must be considered.
- In a wide temperature range operation field (e.g. outdoor installation) and a LED strip length with more than 2m suitable mounting surface is required. To avoid stress due to mismatch in expansion of the different materials, there should be an extra thicker adhesive tape between LED strip and mounting surface. Additionally, the LED strip should have enough space for thermal expansion at higher temperatures.
- Compensation due to chemical corrosion is excluded. A suitable protection against corrosive agents such as moisture, condensation etc. must be provided. Hydrogen sulfide (H₂S) will cause an accelerated corrosion which leads to shortened lifetime or premature failure.
- IP00 LED strips have not surface coating. Consequently, they have no protection against contact and corrosion.
- Installation of the LED strip has to be done by a qualified electrician.
- Handle with care to avoid mechanical product damage
- If the maximum operating and storage temperature ratings will be exceeded, the expected lifetime will be reduced or even the LED strip will be destroyed. It is not allowed to operate the LED strip over the specified T_c temperature (acc. EN 60598-1 under steady state conditions)
- It is not allowed to exceed the maximum operation voltage. This could cause a hazardous overload and will destroy the LED strip.
- The applicable electrical and safety standards have to be maintained for a LED strip installations
- Pay attention on correct polarity. Incorrect polarity or wrong wiring can cause unpredictable permanent damage or even failure of the product.
- Galvanic Insulation between LED strip and mounting surface must be ensured. This Insulation is needed especially in the area of connections or cut ends.
- In installations of LED strips ESD safety must be taken in account. Adequate precautions during installation and operation for the products are required.

- LED strip can be operated only by a SELV LED driver, which comply with the applicable lighting standards and fits to LED strips rating. A safety operation of the LED strips require a SELV LED driver with an electronically stabilized power supply protection against short circuits, overload and overheating.
- To avoid a damage of the LED strip, the unmounted LED strip should be handled and stored only in the original LEDVANCE packaging (wheel / ESD bag). Repacking is not allowed. Cutted IP 6x LED strips can be stored only with mounted endcaps.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



LDT file (Eulumdat)

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075237100 | Vouwdoos 1 | 206 mm x 18 mm x 204 mm | 124.00 g | 0.76 dm ³ |
| 4058075237117 | Verzenddoos 10 | 213 mm x 213 mm x 215 mm | 1367.00 g | 9.75 dm ³ |
| 4058075258662 | Verzenddoos 40 | 439 mm x 439 mm x 233 mm | 6066.00 g | 44.90 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.