

PRODUCT-DETAILS

CE4P-10R-02

CE4P-10R-02 Emergency stop



Algemene informatie

Type	CE4P-10R-02
Artikelnummer	1SFA619551R1051
EAN	7320500260807
Omschrijving	CE4P-10R-02 Emergency stop
Omschrijving	<p>The CE4P-10R-02 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Pull release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V</p> <p>This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.</p> <p>The compact range has a high level of dust and water resistance.</p>

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	8536500000

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SFC151007C02__
Instructies en handleidingen	1SFC151011M0201

Dimensions

Product netto breedte	0.04 m
Product netto hoogte	0.04 m
Product netto diepte	0.073 m
Product netto gewicht	0.036 kg

Technical

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25 ... +70 °C Opslag -40 ... +85 °C
Kleur	Red
Bedieningswijze	Mushroom 40 mm
Bezelmetaal	n/a
Verlichting	Non-illuminated
Functie	Maintained
Subfunctie	Pull release
Aantal hulpcontacten NC	2
Aantal hulpcontacten NO	0
Beschermingsgraad	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Verontreinigingsgraad	3
Nominaal isolatievoltage (U _i)	300 V
Nominale impuls grensvoltage (U _{imp})	6 kV
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Nominaal bedrijfsvoltage	24 ... 300 V
Nominale bedrijfsstroom DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Nominale bedrijfsstroom AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Vermogensverlies	Maximum 5 W
Mechanische duurzaamheid	0.5 million
Verbindingscapaciteit	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Aansluitwijze	Screw Clamp
Terminaltype	Schroef
Aanhaalmoment	0.8 N·m
Kabelstriplengte	6 mm

Technical UL/CSA

Verbindingscapaciteit	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-datum	0626 5
RoHS-informatie	2CMT2019-005802
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Business

Certificates and Declarations

CB-certificaat	CN54150 CQC_CN_CN50749
CQC-certificaat	CQC2003010305054693
cULus-certificaat	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Conformiteitsverklaring - CE	2CMT2019-005802
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006122
DNV GL-certificaat	9AKK107046A3749
EAC-certificaat	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Container Information

Pakketniveau 1 Units	tas 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.165 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.09 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.045 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.039 kg
Pakketniveau 1 EAN	7320500260807

Classifications

Object classificatiecode	S
ETIM 6	EC002034 - Noodstop compleet
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Noodstop compleet
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
IGCC (IDEA granulaire categoriekecode)	5212 >> Push button for distribution board
E-Number (Finland)	2313544
E-Number (Norway)	4372780
E-Number (Sweden)	3711522

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Control Producten → Drukknoppen → Drukknoppen - compacte reeks

