



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

- LC-D/LC-D Patchkabel, OS2 APC, gelb, 5m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665046
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,033
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,039
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050005, 228050105, 228050205, 228050305, 228050402
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030406, 228030412, 228030424