

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts
Art.-Nr. 2083620



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb. DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb. DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati


Art.-Nr.	2083620
Tips	163 MS M16
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	M16
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	1,16 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts
Art.-Nr. 2083620



Tehniskie dati



Izmērs E	18,90 mm
Izmērs L1	7,00 mm
Izmērs L2	10,50 mm
SW 1	17,00 mm
SW 2	15,00 mm
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M16 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	7,00 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>