

Produktdetails

YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc

YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc 110-127V AC 110-125V DC unverdrahtet Zubehör für XT5-XT6



### Allgemeine Informationen

Typ	YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc
Bestellnummer	1SDA104943R1
EAN	8015644070359
Beschreibung	YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc 110-127V AC 110-125V DC unverdrahtet Zubehör für XT5-XT6
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104943R0001]</p>

### Circular Value

Konfliktmineralien

9AKK108467A5658

Reporting Template  
(CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

## Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXTFYU4
E-Nummer (Finnland)	3642170
EAN	8015644070359
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

## Abmessungen

Nettogewicht	0.108 kg
--------------	----------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.114 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644070359

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	110...127 V AC 110...125 V DC
Normen	IEC, UL
Geeignet für	XT5 XT6

Geeignet für  
Produktklasse

SACE Tmax XT

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH002011A1512

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

