

Produktdetails

HF2.4-DOL-24VDC

HF2.4-DOL Elektronischer Kompaktstarter 24V DC, Auslöseklasse 10A, 0.18-2.4 A



Allgemeine Informationen

Typ	HF2.4-DOL-24VDC
Bestellnummer	1SAT122000R1011
EAN	4013614515583
Beschreibung	HF2.4-DOL Elektronischer Kompaktstarter 24V DC, Auslöseklasse 10A, 0.18-2.4 A
Langbeschreibung	<p>Die elektronischen Kompaktstarter der Baureihe HF...DOL-24VDC sind Hybridstarter für Motoren bis 3 kW / 400 V bzw. ohmsche Lasten bis 9A / 400 V gemäß IEC/EN 60947-1, -4-2.</p> <p>Sie beinhalten die Funktionen Direktstart und Überlastschutz bei sehr weiten Stromeinstellbereichen. Durch die Hybrid-Technik aus Halbleitern und Bypass-Kontakten eignen sich HF-Starter besonders für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen und sind dabei verlustarm.</p> <p>Die Kompaktheit und der integrierte Aufbau der Geräte sorgen für Platzersparnis, reduzieren Verdrahtungsfehler und sparen Zeit bei der Installation.</p>

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85371098
Baureihe	HF
Produktname	Elektronischer Kompaktstarter

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC130014M0401 2CDC130009M0401 2CDC130013M0401 2CDC130007M0401 2CDC130015M0401
Maßzeichnung	1SAT100401F0001

Abmessungen

Breite des Produkts	22.5 mm
Höhe des Produkts	99 mm
Tiefe des Produkts	114.5 mm
Nettogewicht	0.218 kg

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-2 UL 60947-1 UL 60947-4-2
Funktion	Direktanlasser mit Überlastschutz
Verwendung	Schutz von Motoren
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 500 V AC
Betriebsspannung	(Maximum) 550 V AC (Minimum) 42 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz
Bemessungssteuerspeisenspannung (U_s)	24 V DC
Bemessungseingangsspannung (U_{IN})	(Schaltschwelle bei Signal '0') -3 ... 9.6 V (Schaltschwelle bei Signal '1') 19.2 ... 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
	2.4 A
	2.4 A
Bemessungssteuerspeisestrom (I_s)	0.04 A
Bemessungsdauerstrom (I_u)	2.4 A
Eingangsstrom	0.003 A
Schaltfrequenz	≤ 2 Hz 120 starts/min 7200 starts/h
Bemessungsbetriebsleistung AC-53a (P_e)	0.75 kW
Überspannungskategorie	III
Überlastschutz	Elektronischer Überlastschutz

Einstellbereich	0.18 ... 2.4 A
Auslöseklasse	10A
Anzahl Pole	3
Verlustleistung	(Maximum) 3.3 W (Minimum) 1.1 W
Anzahl geschützter Pole	3
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen
Elektrische Belastbarkeit	30000000 Zyklen
Verzögerungszeit (T)	(Aus, Maximum, ausgeschaltet durch Versorgungsspannung) 500 ms (Aus, ausgeschaltet durch Steuerspannung) 30 ms (Aus, typisch, ausgeschaltet durch Versorgungsspannung) 25 ms (Aus, Maximum, ausgeschaltet mit Drucktaster) 3 Sekunde(n) (Aus, Minimum, ausgeschaltet mit Drucktaster) 0.5 Sekunde(n)
Montage auf DIN-Schiene	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Einbaulage	Position 1
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm ² flexibel 1/2x 1 ... 2.5 mm ² starr 1x 0.5 ... 4 mm ²
Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 2 ... 2.5 mm ² flexibel 1x 2 ... 2.5 mm ² starr 1x 2 ... 2.5 mm ²
Empfohlener Schraubendreher	Steuerstromkreis M3 Hauptstromkreis M3
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Steuerstromkreis 0.5 ... 0.6 N·m Hauptstromkreis 0.5 ... 0.6 N·m
Abisolierlänge	Steuerstromkreis 8 mm Hauptstromkreis 8 mm
Ansprechzeit	Phasenasymmetrie 33% 120 Sekunde(n) Phasenasymmetrie 66% 1.8 Sekunde(n) Phasenausfall 1.8 Sekunde(n)
Verschmutzungsgrad	2
Phasenausfallempfindlich	Ja
Schutzart	Gehäuse IP20 Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	(500 V AC, 30 A, Klasse J oder CC) 100 kA

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 500 V AC
Nennleistung UL/CSA	(Nennschaltleistung bei Vollast (Leistungsfaktor = 0,4) 1.2 Hp (Nennschaltleistung bei Vollast (Leistungsfaktor = 0,8) 2.2 Hp
Strom bei Vollast (Motoren)	2.4 A
Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 24 ... 14 AWG flexibel 1x 24 ... 14 AWG starr 1x 24 ... 14 AWG
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 24 ... 14 AWG flexibel 16-8 AWG starr 1x 24 ... 14 AWG

Anzugsdrehmoment
UL/CSASteuerstromkreis 5 ... 7 in-lb
Hauptstromkreis 5 ... 7 in-lb

Safety Information

MTTF-Zeit (MTTF) 43.3 Jahr(e)

Umwelt

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 ... +70 °C
(kompensierter Betrieb) -40 ... + 80 °C

Höchstzulässige Betriebshöhenlage ohne Derating 2000 m

RoHS Status nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

cUL Zertifikat cUL E191658

Konformitätserklärung - CCC 2020970304003456

Konformitätserklärung - CE 1SAD938504-0195

Konformitätserklärung - UKCA 1SAD938501-1195

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1 1 Stück

Breite Verpackungseinheit 1 150 mm

Länge Verpackungseinheit 1 115 mm

Höhe Verpackungseinheit 1 34 mm

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 0.318 kg

EAN Verpackungseinheit 1 4013614515583

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) B

ETIM 6 EC001037 - Motorstarter/Motorstarterkombination

ETIM 7 EC001037 - Motorstarter/Motorstarterkombination

ETIM 8 EC001037 - Motorstarter/Motorstarterkombination

eClass V11.0 : 27370905

UNSPSC 39121521

IDEA Granular Category 4727 >> Motor starter controls

Code (IGCC)

E-Nummer (Finnland)

3707541

E-Nummer (Schweden)

3210489

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Motor Controller → Elektronische Kompaktstarter

