

Art.-Nr. 7424960



Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600. Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.




| | |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 7424960 |
| Tips | DSU2 400 6050 |
| Apzīmējums 1 | Vāka Adapteris |
| Apzīmējums 2 | priekš OKA-W |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas saīsinājums | cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | FS |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 33,49 kg/100 gab. |

Tehniskie dati



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Platums | 400,00 mm |
| Kanāla augstums | 60,00 - 110,00 mm |
| Izmērs A | 400,00 mm |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40,00 |
| Centrālais balsts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Augstuma regulēšanas diapazons | 0,00 mm |