



Notlichtbausteine
4010319798884
L 180, B 40, H 28

Universal-Einbausatz für Leuchten der Allgemeinbeleuchtung/Ideal geeignet für eine Umrüstung von Leuchten für Allgemeinbeleuchtung in Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I Elektronikgehäuse Metall verzinkt, Ladefunktionskontrolle (LED) standardmäßig, NiCd Hochtemperaturakku und Beschreibung über den nachträglichen Einbau in Leuchten sind im Lieferumfang enthalten. Die Bausteine entsprechen den Vorgaben der VDE 0108 und der EN 60598 Teil 2-22. Die umgerüstete Leuchte kann in Dauer- (DS) oder Bereitschaftsschaltung (BS) betrieben werden. Der Baustein ist universell einsetzbar für das Betriebsgerät VVG (4-Stift-Fassung, externer Starter notwendig) oder EVG der Leuchte. Bei anliegender Netzversorgung übernimmt das vorhandene Leuchtenschaltgerät den Betrieb der Lampe(n). Fällt die Netzspannung aus, wird automatisch eine Lampe über den Notlichtbaustein aus der Batterie versorgt.

Produktdaten

Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung
Akkukapazität	4.5 Ah
Akkuspannung	4.8 V
Betriebsdauer	3 h
Spannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	EL-T
Länge L	180 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	28 mm
Gewicht	824 g
Konformitätszeichen	CE