

---

Produktdetails

## PLG500-6-E

PLG500-6-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, blau,  
Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1  
Rolle à 50m



---

### Allgemeine Informationen

Typ	PLG500-6-E
Bestellnummer	7TCA017300R0751
EAN	5414363108764
Beschreibung	PLG500-6-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, blau, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Rolle à 50m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m

---

### Bestelldaten

EAN	5414363108764
UPC	786210792774
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

---

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	164 ft 50 m
--------------------	----------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 reel
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10.3 in 262 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	blau
Gültig ab	20011205
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	PLG500-6-E
---------------------------------------	------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

